



Svea Allround, foder

- robust fodertransport med hög kapacitet

Svea Allround är konstruerad enligt byggsatsprincipen, den är lätt att projektera, lagerhålla, distribuera och montera.

Allround skruven för foder är avsedd för foderhantering med krav på hög kapacitet, hållbarhet och flexibilitet. Svea Allround är konstruerad för att arbeta i en tuff miljö. Vinkelväxlar möjliggör installation i trånga utrymmen och vertikal transport.


In- och utloppsdetaljer till Svea Allround används även till Svea Flex.

Svea Allround är anpassningsbar till alla typer av transportanläggningar och kan användas för transport av alla slags granulerade, pulverformiga eller pelleterade fodertyper.

Kapacitet och motorrekommendationer

4" 102 mm				
rpm	m ³ /h	0,75 kW	1,1 kW	1,5 kW
1050	12	-5 m	-10 m	-15 m
700	8	-10 m	-15 m	-20 m
330	4	-15 m	-25 m	-40 m
280	3,3	-15 m	-25 m	-40 m
112	1,4	-25 m	-40 m	

- Tabellen gäller 45% fyllnadsgrad, halv stigning på inloppsspiral
- Vinkelväxel, max 350 rpm
- Max 3 vinkelväxlar/drivenhet
- Lägg till 5m/vinkelväxel vid beräkning av skruvens totala längd
- Vertikal, max 8 meter mellan vinkelväxlar



Tratt/skruvlåda/spjäll/ändlager



Vinkelväxel 2-plan



Sammankoppling två skruvar