



Inloppsskydd/reglage/lagring



Kilremsdrift med tratt, reglage och transporthjul



Kilremsdrift, OK200 utlopp (Svea Allround 152 mm)

Svea Allround, spannmål - för en flexibel spannmålshantering

Svea Allround är konstruerad enligt byggsatsprincipen, den är lätt att projektera, lagerhålla, distribuera och montera.

Allround skruven för spannmål finns i tre storlekar, Ø102, 152 och 200 mm och är avsedd för spannmålshantering med krav på hög kapacitet. Svea Allround är anpassningsbar till alla typer av transportanläggningar

och kan förutom till spannmål användas för transport av alla slags granulerade, pulverformiga och pelleterade material.

Tekniska data

| | Ø 102 mm | Ø 152 mm | Ø 200 mm |
|----------------|--------------|--------------|------------|
| Max längd | 12 m | 12 m | 10 m |
| Typ av drift | Kilremsdrift | Kilremsdrift | Kedjedrift |
| Rördiameter | 102 mm | 152 mm | 200 mm |
| Spiraldiameter | 86 mm | 133 mm | 185 mm |
| Stigning | 80 mm | 135 mm | 160 mm |

Kapacitet

| Ø 102 mm | | Ø 152 mm | | Ø 200 mm | |
|----------|-------------------|----------|-------------------|----------|----------|
| 1050 r/m | m ³ /h | 700 r/m | m ³ /h | | |
| 0° | 24 | 0° | 60 | 10° | 69 ton/h |
| 30° | 21 | 30° | 50 | 45° | 60 ton/h |
| 45° | 18 | 45° | 45 | 70° | 40 ton/h |
| 60° | 15 | 60° | 40 | | |

Motorrekommendationer

| Ø 102 mm | | Ø 152 mm | | Ø 200 mm | |
|----------|--------|----------|-------|----------|-----|
| kW | L | kW | L | kW | L |
| 1,1 | 2-3 m | 2,2 | 2-3 m | 4,0 | 3 m |
| 1,5 | 3-5 m | 3,0 | 3-5 m | 5,5 | 4 m |
| 2,2 | 5-8 m | 4,0 | 5-7 m | 7,5 | 6 m |
| 3 | 8-10 m | 5,5 | 7-9 m | 9,2 | 9 m |
| 4 | 8-10 m | 7,5 | 7-9 m | | |